ValuP24

Fertilizante Inorgánico / Líquido

Agosto 2025

FICHA TÉCNICA

A. DATOS DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Elemento	Concentración en p/v
Nitrógeno	8%
Fósforo (P_2O_5)	24%
Potasio (K_2O)	8%
Manganeso EDTA (Mn)	210 ppm
Boro (B)	6500 ppm
Zinc EDTA (Zn)	410 ppm
FierroEDTA(Fe)	260ppm
Potencializadores	59%

No de REGISTRO: RSCO-
Titular del Registro: Valudor Products México
Distribuido por: Valudor Products México

B. INFORMACIÓN GENERAL / CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

VALU-P24 es un fertilizante líquido **NPK**, Con alta concentración de fósforo que provee un fuerte suministro de energía para los cultivos su fomulación especilizada a través de ácidos orgánicos y potencializadores generan una mejor asimilación nutricional.
Dentro de su fomulación quelatada suministra dosis de micronutrimentos, proviendo una rápida adaptación del cultivo y un crecimiento vigoroso.

C. RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS (L/HA)	RECOMENDACIONES
AGAVE ALGODÓN BERRIES CAÑA DE AZUCAR CEREALES FORRAJES FRUTALES HORTALIZAS ORNAMENTALES	**20 L**	VALU-P24 es una fuente de energía para todos los cultivos. Se recomienda aplicaciones durante el arranque del cultivo y durante todo el ciclo del mismo, las dosis de mantemiento son desde los 5 hasta los 10 litros semanales dependiendo la etapa fenológica que se encuntre el cultivo, pueden realizarse aplicaciones foliares a dosis de 2-5 lts por hectárea, desde el arranque del cultivo hasta su fructificación.

D. PRESENTACIONES DISPONIBLES:

5 L , 20 L y 1000 L.

E. MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Preferentemente aplicar en combinación con **Valu-Root** para potencializar los efectos.
Asegurarse que el suelo cuente con la humedad adecuada para un mejor funcionamiento.
Mantener un pH ligeramente ácido en la solución. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.
Calibre el equipo de aplicación, en un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar el producto y agitar, posteriormente vaciar la pre-mezcla al tanque del equipo de aplicación y agregar la totalidad del agua.
CONTRAINDICACIONES No aplique cuando la velocidad del viento sea muy alta o cuando la temperatura sea mayor a esté fuera del rango de los 30°C.
IMPORTANTE La información contenida en este producto es respaldada por el equipo de desarrollo técnico.
Valudor Products México no incurre en responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o integridad de dicha información.
Cláusula de exención de responsabilidad: La información contenida deben de ser un punto de apoyo para un manejo seguro de los productos. Ni el fabricante ni sus distribuidores se hacen responsables de los resultados que se obtengan por el manejo, dosificación y aplicación del producto ya que son circunstancias que están fuera del control del fabricante y sus distribuidores.